

Stainless Miniature Flanged Ball Bearings With Extended Inner Ring



パート番号	ID	OD	Width	フランジ 外線	フランジ 幅	内 環OD	内環幅	盾の種 類	動的 負荷	静的 荷重	最高速 度(X1000rpm)	リング素 材	計測 シス テム	ベア リング タイ プ	Construction	Precision	Clearance	温度 範囲	RoHS	SGS
SFRW166zz	0.1875"	0.375"	0.125"	0.422"	0.031"	0.235"	0.1562"	Shielded	122 lbf	44 lbf	45	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW166	0.1875"	0.375"	0.125"	0.422"	0.023"	0.235"	0.1562"	Open	122 lbf	44 lbf	45	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW156zz	0.1875"	0.3125"	0.125"	0.359"	0.036"	0.276"	0.1562"	Shielded	62 lbf	24 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW156	0.1875"	0.3125"	0.1094"	0.359"	0.023"	0.221"	0.1406"	Open	62 lbf	24 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW155zz	0.15625"	0.3125"	0.125"	0.359"	0.036"	0.221"	0.1562"	Shielded	62 lbf	24 lbf	47.7	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW155	0.15625"	0.3125"	0.1094"	0.359"	0.023"	0.221"	0.1406"	Open	62 lbf	24 lbf	47.7	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW2zz	0.125"	0.375"	0.1562"	0.44"	0.03"	0.2"	0.1875"	Shielded	109 lbf	35 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW2-6zz	0.125"	0.375"	0.1406"	0.422"	0.031"	0.173"	0.1719"	Shielded	110 lbf	37 lbf	47.7	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW2-6	0.125"	0.375"	0.1094"	0.422"	0.023"	0.173"	0.1406"	Open	110 lbf	37 lbf	47.7	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW2-5zz	0.125"	0.3125"	0.1406"	0.359"	0.031"	0.173"	0.1719"	Shielded	96 lbf	29 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW2-5	0.125"	0.3125"	0.1094"	0.359"	0.023"	0.173"	0.1406"	Open	96 lbf	29 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW2	0.125"	0.375"	0.1562"	0.44"	0.03"	0.2"	0.1875"	Open	109 lbf	35 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW144zz	0.125"	0.25"	0.1094"	0.296"	0.031"	0.161"	0.1406"	Shielded	49 lbf	15 lbf	60.3	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW144	0.125"	0.25"	0.0937"	0.296"	0.023"	0.161"	0.125"	Open	49 lbf	15 lbf	60.3	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW133zz	0.09375"	0.1875"	0.0937"	0.234"	0.031"	0.118"	0.125"	Shielded	25 lbf	9 lbf	72	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW133	0.09375"	0.1875"	0.0625"	0.234"	0.018"	0.118"	0.0937"	Open	25 lbf	9 lbf	72	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW1-5zz	0.09375"	0.3125"	0.1406"	0.359"	0.031"	0.173"	0.1719"	Shielded	95 lbf	29 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW1-5	0.09375"	0.3125"	0.1094"	0.359"	0.023"	0.173"	0.1406"	Open	95 lbf	29 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW1-4zz	0.07813"	0.25"	0.1406"	0.296"	0.031"	0.122"	0.1719"	Shielded	49 lbf	15 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW1-4	0.07813"	0.25"	0.0937"	0.296"	0.023"	0.122"	0.125"	Open	49 lbf	15 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW1zz	0.05556"	0.1875"	0.1094"	0.234"	0.031"	0.093"	0.1406"	Shielded	40 lbf	11 lbf	81	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant

Stainless Miniature Flanged Ball Bearings With Extended Inner Ring

SFRW0	0.04688"	0.15625"	0.0625"	0.203"	0.013"	0.081"	0.0937"	Open	19 lbf	5 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW1	0.05556"	0.1875"	0.0781"	0.234"	0.023"	0.093"	0.1094"	Open	40 lbf	11 lbf	81	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW0zz	0.04688"	0.15625"	0.0937"	0.203"	0.031"	0.081"	0.1249"	Shielded	19 lbf	5 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW1810zz	0.3125"	0.5"	0.1562"	0.547"	0.031"	0.362"	0.1875"	Shielded	94 lbf	45 lbf	36	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW4zz	0.25"	0.625"	0.196"	0.69"	0.042"	0.364"	0.2273"	Shielded	255 lbf	101 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW4	0.25"	0.625"	0.196"	0.69"	0.042"	0.362"	0.2273"	Open	255 lbf	101 lbf	99	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW188zz	0.25"	0.5"	0.1875"	0.547"	0.035"	0.33"	0.2188"	Shielded	310 lbf	72 lbf	43.2	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW188	0.25"	0.5"	0.125"	0.547"	0.023"	0.364"	0.1562"	Open	310 lbf	72 lbf	43.2	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant
SFRW168zz	0.25"	0.375"	0.125"	0.422"	0.035"	0.285"	0.1562"	Shielded	64 lbf	28 lbf	43.2	440C Stainless Steel	Inch	Ball	Single Row	ABEC-1/P0	C0	-30° to 110°C	Compliant	Compliant